


ART COLLECTION

La colección ART representa dentro del catálogo TRENTINO TILES todas aquellas series que nacen de la inspiración e innovación en nuevos diseños sofisticados con la finalidad de ofrecer nuevas experiencias, fuera de la naturaleza por si misma.

Tras las series que se incorporan en esta colección, se transmite un fenómeno de expresión que manifiesta sus características propias, mezcla de lo exquisito, elegante y cosmopolita.

Gracias a la innovadora tecnología y fruto de sus agradables texturas, mimadas gráficas y la elegancia en sus tonos en esta colección se nos permite satisfacer la necesidad de crear ambientes sobresalientes.

Medida



90x90 35'43"x35'43"

Denominación Colección Art

Formato 900 x 900 x 10.5


Serie NOORD

Familia UGL

Acabados y texturas



Acabado Natural



Acabado Antideslizante



V2
Producto con una pequeña variación cromática.

Características técnicas

| | |
|--|------------------------------------|
| Proceso de fabricación | BALDOSA CERÁMICA PRENSADA EN SECO |
| Grupo de absorción | Bla |
| Acabado | UGL |
| Rectificado | SI |
| Tipo de pasta | COLOREADA |
| Acabado superficial | MATE |
| Clasificación estética | V.2 |
| Numero de diseños diferentes | 11 |
| Tolerancias dimensionales y aspecto superficial | CUMPLE NORMA UNE EN ISO 10545-2 |

Características técnicas

| Propiedad | Valor | Cumple la norma |
|--|---|----------------------|
| Absorción de agua | E <- 0.5 | UNE EN ISO 10545-3 |
| Fuerza de rotura | >1300 N | UNE EN ISO 10545-4 |
| Resistencia a la flexión | (N/mm ²) <-35 N/mm ² | |
| Dilatación term. lineal de 20° a 100°C | CUMPLE NORMA | UNE EN ISO 10545-8 |
| Resistencia al choque térmico | CUMPLE NORMA | UNE EN ISO 10545-9 |
| Dilatación por humedad | CUMPLE NORMA | UNE EN ISO 10545-10 |
| Resistencia al cuarteo | CUMPLE NORMA | UNE EN ISO 10545-11 |
| Resistencia a la helada | CUMPLE NORMA | UNE EN ISO 10545-12 |
| Dureza al rayado superficial (HOMS) | 9 | UNE EN ISO 67-101-92 |
| Resistencia al deslizamiento | | |
| Acabado Natural | CLASE 1 | UNE 41901 EX |
| Acabado Antideslizante | CLASE 3 | DIN 51130 |

Características químicas

| Propiedad | Valor | Cumple la norma |
|---|----------|---------------------|
| Resistencia a productos de químicos y sales de piscina | CLASE GA | |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración | HA | UNE EN ISO 10545-13 |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración | LA | |
| Resistencia a las manchas | CLASE 5 | UNE EN ISO 10545-14 |

Características técnicas

| | |
|------------------------|-------|
| Cajas / Palet | 27 |
| M ² / Caja | 1,62 |
| M ² / Palet | 43,74 |
| Kilos / Palet | 1129 |



004CPR-PR/11-4-2013

Instalación

Recomendación adhesivo KERAKOLL H40-GEL

* Superficies especiales CONSULTAR


Recomendación junta cementicia_baja absorción KERAKOLL FUGABELA 05

Recomendación junta epoxidica_sin absorción LITOKOL BIANCO TITANIO 105

* Aplicaciones especiales CONSULTAR

Mantenimiento

| Tipo de suciedad incrustada | Producto a utilizar |
|--|---------------------|
| RESIDUOS DE CEMENTO DE COLOCACIÓN, RESIDUOS CALCÁREOS, RAYAS METALES, DEPÓSITOS DE ÓXIDOS | DETERDEK PRO |
| RESIDUOS DE JUNTA EPOXI, VITRIFICADA, RESINOSA | CR10 |
| SUCIEDAD ORGÁNICA LIGERA (LIMPIEZA DIARIA) | CLEANER PRO |
| BEBIDAS, COMIDAS, GRASAS, ACEITES, GOMA, TINTES, ROTULADOR, GOTAS PINTURA PLÁSTICA | PS87 PRO |
| PINTADAS DE GRAFITIS, SPRAY ACRÍLICOS, ALOUÍDICOS Y NITRO SINTÉTICOS | NO PAINT STAR |



- PIEZA 10 MM DE ESPESOR, ESCUADRADA Y RECTIFICADA
- PÉCE 10 MM THICK, SQUARED AND GROUND
- PIÈCE DE 10 MM D'ÉPAISSEUR, ÉQUARRIE ET RECTIFIÉE
- PEZZO SPESSORE 10 MM, SQUADRATO E RETIFICATO
- STÜCK 10 MM DICK, ECKIG UND GESCHLIFFEN




- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- HIGH RESISTANCE TO STATIC LOADS
- HAUTE RÉISTANCE AUX CHARGES STATIQUES
- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN STATISCHE BELASTUNGEN




- RESISTENCIA A LA HELADA
- FROST RESISTANCE
- RÉSISTANCE AU GEL
- RESISTENZA AL GELO
- FROSTBESTÄNDIGKEIT



- ANTIIDSLIZANTE
- ANTI-SLIP
- ANTI-ÉRAPANT
- ANTI SCIVOLO
- ANTI-RUTSCH



- RESISTENCIA A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- RESISTANCE TO THERMAL OSCILLATIONS
- RÉSISTANCE AUX OSCILLATIONS THERMIQUES
- RESISTENZA ALL'OSCILLAZIONI TERMICHE
- BESTÄNDIGKEIT GEGEN THERMISCHE SCHWINGUNGEN



- FACIL DE LIMPIAR
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- FACILE DA PULIRE
- EINFACH ZU SÄUBERN



- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS
- RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES
- RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI
- BESTÄNDIG GEGEN CHEMIKALIEN