


ESSENCE COLLECTION

La colección ESSENCE representa todo aquello que constituye por sí misma la naturaleza, así como aquellos fenómenos que tras los años han creado materiales y espacios realmente únicos por sí mismos.

El encuentro entre el diseño creativo de TRENTINO TILES, la innovación y necesidad de disponer de materiales avanzados tecnológicamente nos trae como resultado ESSENCE, consiguiendo la posibilidad de aplicación de forma óptima de estas series con ese carácter único de la naturaleza y llevando esa esencia natural a sus ambientes.

La suavidad en sus texturas, la fragilidad de sus tonos y la fortaleza de las gráficas nos permite en esta colección mostrar herramientas para la creación de espacios extraordinarios.

Medida



120x120 47'24"x47'24"

Denominación Colección Essence

Formato 1200 x 1200 x 10.2

Serie CAMPASPERO

Familia UGL




3Dsense Technology

Acabados y texturas



Acabado Natural



Acabado Antideslizante



V2
Producto con una pequeña variación cromática.

Características técnicas

Propiedad	Valor	Requerimientos	Resultados
EN-ISO 10545 / 2	Calidad de la superficie	Min. 95% de los azulejos sin defecto	Garantizado
EN-ISO 10545 / 3	Absorción de agua	Grupo Bla E ≤ 0,5%	E ≤ 0,1%
EN-ISO 10545 / 4	Resistencia a la flexión	≥ 35 N/mm ²	> 52 N/mm ²
	Fuerza de rotura	≥ 1300 N	> 2500 N
EN-ISO 10545 / 7	Resistencia a la abrasión superficial	Declaración de clase De Clase 1 a Clase 5	Clase 4
EN-ISO 10545 / 11	Resistencia al cuarteo	Exigida	Cumple
EN-ISO 10545 / 12	Resistencia a la helada	Exigida	Cumple
EN-ISO 10545 / 13	Resistencia a las bajas concentraciones de los ácido y álcalis	Indicado por el fabricante	GLA
	Resistencia a agentes químicos y sales de piscina	Min GB/ GL	GA
EN-ISO 10545 / 14	Resistencia a las manchas	Min. Clase 3	Clase 4
UNE EN 13501-1:2002	Test reacción al fuego		A1 / A1FL
V O C	No desprende elementos volátiles		

STANDARD INTERNATIONAL ISO 9001
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD OBTENIDO EN 2015.



MIEMBRO DEL GREEN BUILDING COUNCIL



Características técnicas

Cajas / Palet	40
M ² / Caja	1,44
M ² / Palet	57,41
Kilos / Palet	1265



Instalación

Recomendación adhesivo	KERAKOLL H40-GEL
* Superficies especiales CONSULTAR	
Recomendación junta cementicia_baja absorción	KERAKOLL FUGABELLA 22
Recomendación junta epoxidica_sin absorción	LITOKOL NATURALE 202
* Aplicaciones especiales CONSULTAR	

Mantenimiento

Tipo de suciedad incrustada	Producto a utilizar
RESIDUOS DE CEMENTO DE COLOCACIÓN, RESIDUOS CALCÁREOS, RAYAS METALES, DEPÓSITOS DE ÓXIDOS	DETERDEK PRO
RESIDUOS DE JUNTA EPOXI, VITRIFICADA, RESINOSA	CR10
SUCIEDAD ORGÁNICA LIGERA (LIMPIEZA DIARIA)	CLEANER PRO
BEBIDAS, COMIDAS, GRASAS, ACEITES, GOMA, TINTES, ROTULADOR, GOTAS PINTURA PLÁSTICA	PS87 PRO
PINTADAS DE GRAFITIS, SPRAY ACRÍLICOS, ALOUÍDICOS Y NITRO SINTÉTICOS	NO PAINT STAR



- PIEZA 10 MM DE ESPESOR, ESCUADRADA Y RECTIFICADA
- PÉCE 10 MM THICK, SQUARED AND GROUND
- PIÈCE DE 10 MM D'ÉPAISSEUR, ÉQUARRIE ET RECTIFIÉE
- PEZZO SPESSORE 10 MM, SQUADRATO E RETTIFICATO
- STÜCK 10 MM DICK, ECKIG UND GESCHLIFFEN




- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- HIGH RESISTANCE TO STATIC LOADS
- HAUTE RÉISTANCE AUX CHARGES STATIQUES
- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN STATISCHE BELASTUNGEN




- RESISTENCIA A LA HELADA
- FROST RESISTANCE
- RÉSISTANCE AU GEL
- RESISTENZA AL GELO
- FROSTBESTÄNDIGKEIT



- ANTIIDSLIZANTE
- ANTI-SLIP
- ANTI-ÉRAPANT
- ANTI SCIVOLO
- ANTI-RUTSCHI



- RESISTENCIA A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- RESISTANCE TO THERMAL OSCILLATIONS
- RÉSISTANCE AUX OSCILLATIONS THERMIQUES
- RESISTENZA ALL'OSCILLAZIONI TERMICHE
- BESTÄNDIGKEIT GEGEN THERMISCHE SCHWINGUNGEN



- FACIL DE LIMPIAR
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- FACILE DA PULIRE
- EINFACH ZU SÄUBERN



- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS
- RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES
- RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI
- BESTÄNDIG GEGEN CHEMIKALIEN